

ディーゼルエンジン用 燃料油フィルター

FUEL FILTER & WATER SEPARATOR

MODEL UF-40



■ 全高が低いディーゼル燃料油用フィルター

ディーゼルエンジン用燃料油フィルターUFシリーズの中で最も全高を低くしたモデルであり、スペースが限られたエンジンルームの壁面にも余裕で設置できます。

■ 濾過精度10µ及び25µに対応


特に軽油中の水分や鉄系スラッジなどのコンタミナント(ゴミ)の混入を嫌う高性能ディーゼルエンジンでは、エンジンと燃料油タンク間に設置するラインフィルターとして、UFシリーズ10µ仕様が好評です。また重油を使用されるエンジンの場合は、25µ仕様が選ばれています。

■ 安心の緊急バイパス弁 標準装備

エンジン不調の兆候がフィルターの目詰まりに原因がある時は、一時的な緊急措置として標準装備のバイバス弁を開くことにより、フィルターを通さずに燃料油供給を確保できます。

■ 透ける沈殿槽でメンテナンス要否を可視化**

沈殿槽には、中の様子が透けて見える樹脂パイプの採用により、水分離 具合や燃料油の様子が可視化されるので、メンテナンスの要否が容易 に判断できます。





型式	濾過精度	外径(mm)	全高 (mm)	初期濾過流量	ホースニップル サイズ※2	質量(kg)
UF-40-10	10μ	Ø150	290	250L/H	Ø14	3.7
UF-40-25	25 μ					

- ※1 船級対応品は金属製になります。
- ※2 Ø10.5サイズやフランジ仕様にも 対応できます。。